



Realisatie's :

100kVA

Product :

Type = 59PAxx

Beschrijving = Drie fase spaartransformator 50-60Hz, spatwaterdicht

- Elektrische eigenschappen :
 - Upri 3x400V Y+N
 - Usec 3x230V Y+N
 - P 100kVA

- Aansluitingen :
 - Pri = 4 flexibele voedingskabels 120 mm² L1-L2-L3 N van 4 meter
 - Type H07RN-F, Uitgerust met een Power Lock
 - Sec = Uitgang via 3 ingebouwde Power Locks L1-L2-L3
 - Nul geleider = Uitgang via 1 ingebouwde Power Lock
 - PE = Via 4 meter uitgaande kabel en/of vleugelmoer

- Mechanische eigenschappen :
 - Afmetingen → 1050x700x900mm
 - Metalen behuizing IP44 (RAL 7042)
 - Gewicht → 370kg
 - Verplaatsing mogelijk met heftruckvorken en hijsogen
 - Loopwielen

- Elektrische bescherming :
 - Primair uitgerust met een < Automatic Circuit Breaker > type MCCB 250A



**160kVA****Product :****Type = 61PAxx**

Beschrijving = Drie fase spaartransformator 50-60Hz, spatwaterdicht

- Elektrische eigenschappen :
 - Upri 3x400V Y+N
 - Usec 3x230V Y+N
 - P 160kVA

- Aansluitingen :
 - Pri = 4 flexibele voedingskabels 120 mm² L1-L2-L3 N van 4 meter
 - Type H07RN-F, Uitgerust met een Power Lock
 - Sec = Uitgang via 3 ingebouwde Power Locks L1-L2-L3
 - Nul geleider = Uitgang via 1 ingebouwde Power Lock
 - PE = Via 4 meter uitgaande kabel en/of vleugelmoer

- Mechanische eigenschappen :
 - Afmetingen → 1050x700x900mm
 - Metalen behuizing IP44 (RAL 7042)
 - Gewicht → 450kg
 - Verplaatsing mogelijk met heftruckvorken en hijsogen

- Elektrische bescherming :
 - Primair uitgerust met een < Automatic Circuit Breaker > type MCCB 400A





250kVA

Product :

Type = 62PAxx

Beschrijving = Drie fase spaartransformator 50-60Hz, spatwaterdicht

- Elektrische eigenschappen :
 - Upri 3x400V Y+N
 - Usec 3x230V Y+N
 - P 250kVA

- Aansluitingen :
 - Pri = 4 flexibele voedingskabels 150 mm² L1-L2-L3 N van 4 meter
 - type H07RN-F, Uitgerust met een Power Lock
 - Sec = Uitgang via 2 series in parallel van 6 ingebouwde Power Locks
 - L1-L2-L3
 - L1-L2-L3
 - Nul geleider = Uitgang via 1 ingebouwde Power Lock
 - PE = Via 4 meter uitgaande kabel en/of vleugelmoer

- Mechanische eigenschappen :
 - Afmetingen → 1050x700x900mm
 - Metalen behuizing IP44 (RAL 7042)
 - Gewicht → 540kg
 - Geplaatst in een gitterbox (Gaacontainer): Verplaatsing mogelijk met heftruckvorken en via hijsogen

- Elektrische bescherming :
 - Primair uitgerust met een < Automatic Circuit Breaker > type MCCB 630A





400kVA

Product :

Type = 64PAxx

Beschrijving = Drie fase spaartransformator 50-60Hz, spatwaterdicht

- Elektrische eigenschappen :
 - Upri 3x400V Y+N
 - Usec 3x230V Y+N
 - P 400kVA

- Aansluitingen :
 - Pri = Ingang via 2 series in parallel met 8 aansluitklemmen type Power Lock
 - L1-L2-L3
 - L1-L2-L3 N PE
 - Sec = Uitgang via 3 series in parallel van 9 ingebouwde Power Locks
 - L1-L2-L3
 - L1-L2-L3
 - L1-L2-L3
 - Nul geleider = Uitgang via 1 ingebouwde Power Lock
 - PE = Via 4 meter uitgaande kabel en/of vleugelmoer

- Mechanische eigenschappen :
 - Afmetingen → 1500x1000x1000mm
 - Metalen behuizing IP44 (RAL 7042)
 - Gewicht → 1000kg
 - Geplaatst in een gitterbox (Gaacontainer): Verplaatsing mogelijk met heftruckvorken en via hijsogen

- Elektrische bescherming :
 - Primair uitgerust met een < Automatic Circuit Breaker > type MCCB 1000A





50kVA

Product :

Type = 58PFxx

Beschrijving = Drie fase scheidingstransformator 50-60Hz

- Elektrische eigenschappen :
 - Upri 3x400V Δ
 - Wandcontactdoos: 63A 4P CEE
 - Inclusief primaire afzekering
 - Usec 3x400V Y+N
 - Verschillende aansluitingen inclusief afzekering
 - CEE 400V 63A 5p, CEE 400V 32A 5p, 230V 16A 3p
 - P 50kVA
 - IP20





7,4kVA

Product :

Type = xxECxx/IRC

Beschrijving = Mono fase beschermingstransformator 50-60Hz – Inschakelstroomarm (**IRC**)

- Elektrische eigenschappen :
 - Upri ...
 - Inclusief schakelaar
 - Usec ...
 - Inclusief afzekering
 - P ...
 - IP20
 - (Trillingsdempers)

